



de groene weg

## Ecotap SL



## Oplaadzuil voor scooters, fietsen en scootmobielen

Dit oplaadpunt is gemaakt om op een zeer veilige manier fietsen, scooters en scootmobielen te laden. Het SL oplaadpunt heeft standaard 2 aansluitcontactdozen om op een veilige manier fietsen, scooters en scootmobielen te laden. Natuurlijk is dit oplaadpunt volledig vandalismebestendig.

### Opties:

- 4 laadcontactdozen
- digitale tijdschakeling
- afsluitbare laadcontactdozen



de groene weg

Technische specificaties	Type SL_2	Type SL_4
Aantal laadpunten	2	4
Aansluitwaarde	Max. 16A	Max. 16A
Stroombeperking	6A Aardlek 10mA/ boven 300 Watt	6A Aardlek 10mA/ boven 300 Watt
Uitgangsvermogen	Max 16A 230V	Max 16A 230V
Laadcontactdozen	Slagvast (IK10) Waterdicht (IP55)	Slagvast (IK10) Waterdicht (IP55)
Materiaal behuizing	Staal 4 mm	Staal 4 mm
Standaard kleur	RAL 6018	RAL 6018
Behandeling	Anti corrosie en poedercoating	Anti corrosie en poedercoating
Fundering	Beton	Beton
Afmeting behuizing (HxBxD)	140 x15x15 cm	140 x15x15 cm
Gewicht	30 kg	30 kg
Garantie	1 jaar	1 jaar

Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen

Telefoon 0345 – 82 03 91

KvK 62959514

Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen

Website: [www.ecoleon.nl](http://www.ecoleon.nl)

BTW NL8550.29.407.B01